

SPECIFICATIONS DU DISTAM

OBJET	SPECIFICATIONS		VALEUR	CONDITIONS DE MESURES
EMETTEUR DISTAM	PORTEE	Bobine 56cm de diamètre	de 4,5m à 40m	
		Bobine 1m de diamètre	De 7m à 60m	
		Bobine 1,6m de diamètre	de 9,5m à 80m	Note 1
		Bobine 56cm de diamètre repliée en 2	De 2,5m à 20m	Note 2
	AUTONOMIE	Batterie Lithium 6S2P	20h	
		Batterie Lithium 6S1P	10h	
	POIDS	Avec Batterie 6S1P	1,5kg	Avec bobine 56cm
			3,3kg	Avec bobine 1m
			4kg	Avec bobine 1,6m
ASSOCIÉ AU RECEPTEUR DISTAM	PRECISION	Sur la distance	0,2m ±2%	Pour signal affiché >100
		Sur la pente	±2°	Pour signal affiché proche de la pleine échelle (1000)
		Sur le cap (azimuth)	±2°	Pour signal affiché proche de la pleine échelle (1000) et pente à 56°
	AUTONOMIE	2 Batterie LiPo 1500mAh	20h	
	POIDS	Avec malette de transport	2,8kg	

Note 1 : on peut dépasser 80m au détriment d'une perte de précision

Note 2 : la bobine étant pliée en 2, il faudra diviser par 2 la distance affichée au récepteur pour avoir la distance réelle.